

**Описание:**

Полностью синтетическая жидкость на основе базовых масел высокой степени очистки и оригинального пакета присадок. Обеспечивает плавное переключение передач, а также высокую степень защиту деталей и узлов от коррозии и износа.

**Применение:**

Разработано специально для 8 ступенчатых автоматических коробок передач, которые установлены на некоторые автомобили VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep, Chrysler и Fiat. Применяется также для некоторых коробок передач ZF 6HP, которыми оснащены модели VAG.

**Уровень спецификаций:**

ZF 8 HP

BMW: 83222152426

CHRYSLER: 68157995AA

FIAT: 9.55550-AV5

JAGUAR: O2JDE26444

LAND ROVER: LR023288

VW: G 060 162



**Свойства:**

Противоизносная защита: значительно продлевает срок службы коробки передач.

Фрикционные свойства: очень плавное переключение передач, отсутствие вибрации.

Увеличенный срок службы масла: отличная термическая и окислительная стабильность.

**Типичные характеристики:**

Плотность при 15 °С, кг/л	0,845
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	28,1
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	5,94
Индекс вязкости	164
Температура вспышки, °С	210
Температура застывания, °С	-48
Цвет	Зеленый